Türdrücker Neo 4 Easy

NEUES DESIGN für den privaten Wohnbereich
z.B. Zimmer-, WC/BAD und Kellertüren



- Einsatz: mit Einsteckschlösser SOLO
- Material: Edelstahl
- Lagerung: Gleitlager Kunststoff
- Befestigung: Selbstklebefläche
  Nocken gegen das Verdrehen
- Für Türblattstärke: von 38 bis 42
- Spielfreie Verbindung zwischen
  Drücker und Bewegungselement in der Rosette
- Einfrästiefe bündig 3,8 mm
- Freie Winkelbewegung: ≤ 1 mm
- Vierkantstift 8 x 100mm Drückernuss
- Vierkantstift 4 x 60mm Sperrnuss, Selbstklebeflächen, Bohrschablone und Innensechskantschlüssel

Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Blank
Beschlagsausführung	Drücker/Drücker
Form Drückerlochteil	L
Lagertechnik	Gleitgelagert
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
DIN-Richtung	DIN R/L
Normen	DIN 12209
Montageart	Mit Selbstklebezone
Vierkantgröße	8 mm
Grifflänge	138 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Rosettendurchmesser	58 mm
Rosettenstärke	3 mm
Nockendurchmesser	7 mm

Lochung	Geeignet für	Lochabstand	Art.-Nr.	VE
Ungelocht	Zimmertüren	0 mm	**0689 150 149**	1
WC/Bad	Zimmertüren, WC- und Badtüren	21,5 mm	**0689 150 148**	1

Hinweis

Zusatzartikel:

- Türbänder
- Schließblech
- Türstopper
- Frässchablone für Stulp
- Einsteckschloss SOLO
- Türschließer UTS 750/760 (verdeckt)

CL01_1503100280, Rev. 0.1142, Stand: 02. 12. 2024