FLEXEN® Stopfwolle

Lose Steinwolle im 10 kg Sack



- Eignet sich besonders für die Abschottung von thermisch und mechanisch
- bewegten Rohren
- Nicht brennbar A1, DIN 4102
- Temperatureinsatzbereich bis +800°C
- Schmelztemperatur ab +1000°C

Werkstoff	Steinwolle
Baustoffklasse/Bedingung	A1 - Nicht brennbar/nach DIN 4102
Schmelztemperatur min.	1000 °C
Schmelzpunkt Bedingung	nach DIN 4102
Temperatureinsatzbereich max.	800 °C
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)	Ja
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)	Ja
SVHC nach REACH < 0,1 %	Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (0,1 %)	Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP(0,1 %)	Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (0,1 %)	Ja
Frei von Antimontrioxid (0,1 %)	Ja
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)	Ja
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)	Ja
Frei von Blei (< 0,1 %)	Ja
Frei von Zinn (< 0,1 %)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja

Art.-Nr. 0874 110 014
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung im System [D2]+[G] +[J]

- Kabelabschottung intumeszierend [D2]
- Rohrabschottung E [G]
- Fugensystem E [J]

- Für wasser- und abwasserführende, nicht brennbare Rohre
- Zum Isolieren von Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solaranlagen, Heißwasser- und Dampfleitungen

CL01_8002100801, Rev: 0.288, Stand: 24. 10. 2025

- Zum Dämmen von Brandschutzverglasungen

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_8002100801, Rev: 0.288, Stand: 24. 10. 2025