OMEGA PV-Clip, einfaches und zuverlässiges Kabelmanagement am Montagesystem

UV-stabiliserter Kabelclip aus Polypropylen-Copolymer für die werkzeuglose und sichere Führung von Solarkabeln an Aluminiumprofilen.



- Robustes und langlebiges Material aus schlagzähmodifiziertem Polypropylen-Copolymer für den Einsatz bei Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen.
- UV-stabilisiertes Material für eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und eine zuverlässige Funktion im Außenbereich.
- Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklicken des Clips in die Nut des Aluminiumprofils.
- Sicherer Halt am Montagesystem und geordnete Führung der Solarkabel ohne Quetschen.
- Der Clip verhindert Kabelbrüche, hält PV-Leitungen zuverlässig vom Dach fern und verhindert lose aufliegende Kabel.
- Bewährte Konstruktion mit langjähriger Praxiserfahrung für eine effiziente Montage, auch bei großen PV-Anlagen.

Werkstoff	PP - Polypropylen
Farbe	Schwarz
Breite	22,8 mm
Höhe	26,8 mm
Länge	13,6 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-20 bis 75 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
REACH-konform	Ja
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 HB

Art.-Nr. 0865 799 965
VE: 100

Details/Anwendung

Geeignet für Anwendungen an Fassaden, Flachdächern, Schrägdächern, Balkonkraftwerken usw.

CL01_1009030414, Rev: 0.304, Stand: 15. 09. 2026



Hinweis

- Die erforderliche Anzahl und Positionierung der OMEGA-Clips richtet sich nach der jeweiligen Verlegeart.
- Für eine sichere Befestigung und zur Vermeidung eines Durchhängens der Solarkabel empfehlen wir, alle 40 bis 50 cm einen OMEGA-Kabelclip einzusetzen.
- Die Kabelclips sind auch für WÜRTH Standardschienen geeignet.

CL01_1009030414, Rev: 0.304, Stand: 15. 09. 2026