Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau



UP-Gerätedose mit aufgesetzten Laschen und fixer Putzsstärke! Ideal für die Installation in Rohbauten.
Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.

Die Dose wird mittels Kraftkleber oder Schrauben mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum ausgefüllt.

Vorteile:

- Genaues Einrichten der Dose durch Markierungen in der Laschenmitte (waagrecht und senkrecht)
- Gipsloses arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)
- Befestigungsmöglichkeiten für Schaltereinsätze auf allen 4 Seiten
- 8 mm Loch im Dosenboden, für erleichtertes Einschäumen
- große Befestigungslöcher für die Dübelschraube WG-FIX
- aufgeraute Kunststoffoberfläche für bessere Haftung des Innenputzes
- Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.

Höhe	50 mm
Länge x Breite	62 x 62 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 20
Werkstoff	PS - Polystyrol
Halogenfrei	Ja
Durchmesser (Ø)	72 mm

Art.-Nr. 0975 010 405
VE: 120

Details/Anwendung

Geeignet für Hohlziegel und Porenbeton.

Anleitung

1. Loch mit Dmin = 82 mm für UP-Dose mit Diamantlochsäge oder Hammer und Meisel herstellen.
2. UP-Dose waagrecht einrichten und mit Kraftklebstoff X-Press 500 Art.Nr. 0893 226 100, WG-Fix Schraube Art.Nr. 0189 363 60, 0189 363 30 oder Nägel, fixieren.
Beim Kleben zwei Punkte auf die Rückseite der Lasche aufbringen und die Dosen an die Wand drücken.
3. Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum Powerpur 0892 152 13 ausschäumen. Es ist ausreichend, wenn die hinteren 2/3 der Dose ausgeschäumt werden.
4. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist (nach ca. 20 min. schneidbar) kann der Schlauch verlegt werden.
5. Schlauch kann mit Hilfe von Lanzenbohrern oder Mehrzweckbohrern (Würth) und Steckschellen (Würth) befestigt werden.

CL01_5502050309, Rev: 0.198, Stand: 26. 06. 2026

Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.
Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schraubdübel WG-FIX Panhead 30 mm	**0189 363 30**
Schraubdübel WG-FIX Panhead 60 mm	**0189 363 60**
Konstruktionsklebstoff MS universal Chemische Basis MS-Polymer Farbe Weiß Inhalt 290 ml	**0893 226 100**

CL01_5502050309, Rev: 0.198, Stand: 26. 06. 2026