Maler-Gewebeband

Robustes, UV- und witterungsbeständiges Gewebeklebeband mit PE-Beschichtung und stark haftendem Kautschukkleber – ideal für mittelfristige Abdeckarbeiten innen und außen.





Sehr hochwertiges und robustes Spezialgewebe

- Band schützt Untergrund optimal vor Beschädigungen, z.B. beim Arbeiten mit der Kelle.
- Besonders dimensionsstabil, auch auf rauen Untergründen kein Einreißen.
- Sauberes Abreißen per Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung.

Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber - das Band lässt sich erfahrungsgemäß bis zu 3 Wochen von fast allen Untergründen rückstandsfrei abziehen.

Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung

- Band lässt sich auch bei tiefen Temperaturen ab –5°C sicher verkleben.
- Sehr gute Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Putz, Holz, Metall, Stein.

Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffbasis	Naturkautschukkleber
Farbe	Blau (Trägermaterial)
Länge	25 m
Klebebandstärke	300 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	-5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-15 bis 50 °C
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	7 N
Reißdehnung/Bedingung	12 %/nach DIN EN 14410
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	3 Wochen, bei Freibewitterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	15 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Beständigkeit gegen	Witterung

Breite	**Art.-Nr.**	**VE**
38 mm	**0992 400 338**	1/32
50 mm	**0992 400 350**	1/24

Details/Anwendung

- Zum Schützen von Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Stuckateur-Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien- und Papierbahnen oder beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Zum Schutz z.B.

CL01_3004011202, Rev. 0.326, Stand: 18. 09. 2026

von Fensterprofilen vor Verschmutzung durch Anstrichstoffe und Verkratzen durch Putzmaterialen oder Werkzeuge.
- Geeignet auf gewerküblichen Oberflächen wie z.B. blanke und lackierte Metalle, Hart-PVC, Holz, Putz, Stuck, Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe. Nicht geeignet für eloxierte Metalle, Naturstein, Marmor, offenporige, nicht versiegelte oder geölte/ gewachsten Holzoberflächen, Kunststoffe die Weichmacher enthalten wie z.B. Weich-PVC, PP, PE, etc.



Anleitung

Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Deckfarbe muss sehr gute Verankerung zum Untergrund haben.

Hinweis

- Nicht auf Flächen verkleben die mit benzolhaltigen oder anderen klebstofflösenden Reinigern behandelt wurden. Nicht auf stark erhitzte Flächen aufbringen.
- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 3 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren.
- Bei Metallen auf die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung achten. Bei Kupfer und Edelstahl über 48 Stunden prüfen!
- Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe saugen das Öl aus dem Klebstoff auf bzw. Kleberbestandteile können sich in den Poren absetzen! Verstärkt bei Fußbodenheizung! Vorsicht bei Einsatz!
- Bei PVC-Fenster- und Rollladenprofilen nicht länger als notwendig abdecken. Ggf. entfernen und bei Bedarf neu abdecken!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_3004011202, Rev: 0.326, Stand: 18. 09. 2026