Pkw-Gummiventil Snap-In



Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

- Die Fertigung nach DIN 7780 und eine hundertprozentige Dichtheitsprüfung durch den Hersteller sichern maximale Qualität.
- Die Lasermarkierung W4511 auf dem Ventilschaft kennzeichnet den Hersteller Würth sowie die Fertigung in Kalenderwoche 45 des Jahres 2011.

Länge (L)	42,5 mm
Passend für Felgenlochdurchmesser	15,7 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank

Art.-Nr. 0879 415
VE: 100

ORSY-lagerfähig

Hinweis

- Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.
- In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
- Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221).

CL01_6502081101, Rev: 0.323, Stand: 10. 07. 2026