Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre

Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme



Abbildung ähnlich

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Präzises Einstellen dank gut ablesbarer Skala
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Dank der Verlängerung, nur bei 071471 25, mit einer großen Hebelwirkung
- Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug
- Mit stabiler Transportbox für eine sichere Aufbewahrung

Abtrieb	3/4 Zoll
Messbereich Drehmoment min./max.	300-1000 Nm
Messbereich Drehmoment Zoll min./max.	220-750 lbf.ft
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
Skalenteilungswert Drehmoment	10 Nm
ISO	DIN EN ISO 6789-1:2017
Länge	1750 mm
Kopfdurchmesser	75 mm
Lieferumfang	Verlängerung 500 mm

Art.-Nr. 0714 71 25
VE: 1

Details/Anwendung

Der lange Drehmomentschlüssel eignet sich für verschiedene Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, im Transportwesen oder im Holzbau. Überall dort, wo präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.

Anleitung

Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Die Gesamtlänge von 1.750 mm bei Art.-Nr. 071471 25 ergibt sich aus der Länge des Drehmomentschlüssels von 1.250 mm

CL01_6102100401, Rev: 0.371, Stand: 12. 02. 2026

und der, nur bei 071471 25 im Lieferumfang enthaltenen, Verlängerung mit 500 mm

- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102100401, Rev: 0.371, Stand: 12. 02. 2026