Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung

- 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben
- Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben
- Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe



Abbildung ähnlich

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Blank
Tiefe	80 mm
Standfläche nach TRBS 2121-2	Ja
Belastung Gewicht max.	150 kg

Breite	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
321/355 mm	2 Nachrüststufen (für Sprossen 3/4 von oben) inklusive Befestigungsmaterial	**0962 930 930**	1
355 mm	2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial	**0962 930 932**	1
355 mm	3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial	**0962 930 933**	1

Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter							
Art.-Nr.	**Bezeichnung**	**Lieferumfang**	**Breite in mm**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
				0962 931 105	**0962 931 106**	**962 931 107**	**962 931 108**
				2 x 3*	**2 x 4***	**2 x 5***	**2 x 6***
0962 930 930	Basis-Set C2	2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)	321/355	x	x	x	x
0962 930 932	Erweiterungs-Set C2	2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)	355	x	x	x	x
0962 930 933	Erweiterungs-Set C3	3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)	355	-	-	x	x

* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)

Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter							
Art.-Nr.	**Bezeichnung**	**Lieferumfang**	**Breite in mm**	**2 x 9**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**
				962 931 109	**962 931 110**	**962 931 112**	**962 931 114**
				2 x 7*	**2 x 8***	**2 x 10***	**2 x 12***
0962 930 930	Basis-Set C2	2 Nachrüststufen (für Sprossen 3 und 4 von oben)	321/355	x	x	x	x

* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)

CL01_2002130433, Rev: 0.173, Stand: 02. 12. 2024

Passend für Alu-Sprossen-Stehleiter							
Art.-Nr.	**Bezeich-nung**	**Lieferumfang**	**Breite in mm**	**2 x 9**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**
				962 931 109	**962 931 110**	**962 931 112**	**962 931 114**
				2 x 7*	**2 x 8***	**2 x 10***	**2 x 12***
0962 930 932	Erweite-rungs-Set C2	2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)	355	x	x	x	x
0962 930 933	Erweite-rungs-Set C3	3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts)	355	x	x	x	x

* Anzahl begehbarer Sprossen (Sprossen 1 und 2 - von oben - dürfen nicht bestiegen werden)

Details/Anwendung



Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung



Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt.

Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.

CL01_2002130433, Rev: 0.173, Stand: 02. 12. 2024