Drahtseil mit Endung Schlaufe

Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig




- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Seildurchmesser	2 mm
Zulässige Belastung	0,6 kN
Werkstoff	Stahl



Länge Seilendung (L)	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1000 mm	2,6 g	**5255 000 571**	10
3000 mm	27,6 g	**5255 000 573**	10
5000 mm	9,1 g	**5255 000 575**	10

Details/Anwendung

Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen, Sonnenkollektoren/Fotovoltaikanlagen.

Leistungsnachweis

CL01_8001052638, Rev: 0.271, Stand: 17. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Drahtseilhalter Geeignet für Seildurchmesser min./max. 1,5-2,5 mm Zulässige Belastung 0.7 kN	**5255 000 501**