MND Nageldübel

Der MND 6-45 ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Befestigung elektrischer Betriebsmittel – ideal für Deckenmontagen und Anwendungen mit hohen Brandschutzanforderungen.

Nageldübel zur Befestigung elektrischer Betriebsmittel inkl. brandwiderstandfähiger Komponenten nach DIN 4102-12 sowie weiterer Anbauteile bis 5 mm Materialstärke.



Typbezeichnung	MND
Werkstoff	Stahl/Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Dübeldurchmesser	6 mm
Dübellänge (l)	45 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	40 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	50 mm
Bohrerschneidendurchmesser (d cut)	6 mm
Geeignet für Untergrund	Beton
Kopfform	Flachkopf
Mindestbauteildicke (h min)	0 mm

Art.-Nr. 9501 023 805
VE: 100

Details/Anwendung

Befestigung elektrischer Betriebsmittel, Brandwiderstandsfähige Einzelschellen, Kabelbügel, Sammelhalter, Deckenmontage, Anwendungen mit Brandschutzanforderungen (R30–R120, bis 1000N Belastung)



Anleitung

- Loch mit Ø 6 mm bohren
- Bohrloch vom Staub reinigen
- Nageldübel durch das Bauteil stecken
- Dübel plan einschlagen (Hammer oder Setzwerkzeug)

CL01_4504010105, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026