Bitumenband Riss Tape

Schmelzbares Bitumenband zur Abdichtung von Fugen und Rissen



- Sehr hohe Elastizität und herausragendes Rückstellungsvermögen durch neuartige Kombination von Polymer- und Elastomerbitumen
- Idealer Ersatz zur Heißverfugung durch ausgezeichnete Schmelzeigenschaften
- Sehr gute und nachhaltige Reparaturergebnisse durch direktes Einschmelzen in die vorbereitete Fuge

Chemische Basis	Bitumen
Farbe	Schwarz
Inhaltsgewicht	1300 g
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 60 °C
Produktgewicht (per Stück)	1300 g

Art.-Nr. 0892 130 520
VE: 6

Details/Anwendung

Zur Abdichtung von Fugen und Rissen im Straßen-, Schienen- und Brückenbau

Anleitung

Die Fugenflanke muss sauber, staubfrei, trocken, und tragfähig sein. Einbringen eines Bitumenvoranstriches wie im Heißverguss-Verfahren im Falle eines Fugenverschlusses in Anlehnung an die ZTV Fug, Voranstrich abtrocknen lassen.
Riss-Tape in die Fuge oder über der Fuge ausrollen. Mit dem Gasbrenner anschmelzen und an die Fugenflanke andrücken oder erhitzen, bis das Band als flüssige Masse in die Fuge fließt. Bei Walzasphalt-Flächen Riss-Tape mit 5mm Bandüberstand verlegen für Vernietung mit den Flanken und zusätzliche Abdichtung an der Oberfläche. Bei Gussasphalt-Flächen bündig mit der Oberkante verlegen.

Hinweis

- Lagerung: trocken, nicht belastet und in geschlossenen Räumen bei unter 30°
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

CL01_3010110103, Rev: 0.248, Stand: 30. 07. 2026