Sockelhöhenversteller Typ K




Werkzeugaufnahme abgestimmt auf Systemverbinder SV30
- Verstellung kann durch den Verbinder hindurch erfolgen
- Keine separate Bohrung im Korpusboden erforderlich


Stellschraube M 8 x 60, verzinkt mit Innensechskantantrieb SW4
- Tragkraft 150 kg
- Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung


19,5-mm-Teller, beweglich, mit 23-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz
- Leichtes Justieren
- Schont Bodenbelag
- Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge

Gehäuse aus Polyamid zum Einpressen mit Einlegemutter aus Stahl
- Rationelle Montage in 32-mm-Rasterbohrung
- Dauerhaft zuverlässige Lastaufnahme

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Traglast	150 kg
Durchmesser	8 mm
Sockeldurchmesser	23 mm
Produktgewicht (per Stück)	36,834 g







Art.-Nr. 0683 360 458
VE: 40

ORSY-Lagerfähig

Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_150413180l, Rev: 0.210, Stand: 21. 01. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Systemverbinder SV 30	**0683 230 019**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen