Gitterfolie

Robuste Abdeckfolie für den vielseitigen Einsatz

- Schnee-, wind- und regendicht
- Durch die halbtransparente Folie ist eine Durchsicht möglich



Werkstoff	PE - Polyethylen
Länge	50 m
Breite	2 m
Folientyp	90
Toleranz Materialstärke	5 %
Fläche	100 m^2
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C

Art.-Nr. 0818 011 090
VE: 100

Details/Anwendung

Temporäres Abdecken von Fenster-, Türen-, Zwischenwand- und andere Bauteilöffnungen während des Baus oder etwaiger Baustillstände. Generelles Abdecken, überall wo Reißfestigkeiten gefordert sind.

Anleitung

Gitterfolie auf entsprechendes Maß zuschneiden und anbringen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006010112, Rev: 0.657, Stand: 27.06.2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Teppichmesser mit besonders robustem, schlankem Metallgriff 160 mm	**0715 66 01**

CL01_3006010112, Rev: 0.657, Stand: 27.06.2026