Abstandsmontage Schraube Senkkopf TX30

Zur Montage von Fenstern und Türen



Einsatzbereiche

- Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
- Rahmenkopplung
- Befestigung von Fensterlaschen, Drehanker und Einschlagkrallen
-

Vorteile

- Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich
- Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen
- Hohe Belastbarkeit durch Formschluss
- Demontierbarkeit
- Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
-

Eigenschaften

- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

Gewindedurchmesser (d)	7,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Kopfform	Senkfräskopf
Kopfdurchmesser (d(h/k))	11 mm
Innenantrieb	TX30
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)	6,2 mm


Länge (l)	Kopfgewindelänge (k)	Bohrernenndurchmesser	Art.-Nr.	VE
42 mm		6 mm	**0234 075...**	200
62 mm			**0234 075...**	200
72 mm			**0234 075...**	200
92 mm			**0234 075...**	200
112 mm		6 mm	**0234 075...**	200
132 mm			**0234 075...**	200
152 mm		6 mm	**0234 075...**	200
182 mm			**0234 075...**	200
212 mm			**0234 075...**	200
252 mm	45 mm	6 mm	**0234 075...**	100
302 mm	45 mm	6 mm	**0234 075...**	100
342 mm	45 mm	6 mm	**0234 075...**	100
372 mm	45 mm	6 mm	**0234 075...**	100

CL01_4508020116, Rev: 0.368, Stand: 02. 12. 2024

Länge (l)	Kopfgewindelänge (k)	Bohrernenndurchmesser	Art.-Nr.	VE
402 mm	45 mm	6 mm	**0234 075...**	100

...112
...132
...152
...182
...212
...252
...302
...342
...372
...402
...42
...62
...72
...92

Details/Anwendung



Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster- Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckkappe überlappend Amo	**0590 000 1**

CL01_4508020116, Rev: 0.368, Stand: 02. 12. 2024