
Kunststoff Clip Einfach

- Die eingelegte Messinghülse sorgt für eine stabile und ausreißsichere Befestigung.
- Elastische und federnde Arme ermöglichen das leichte Eindrücken von Rohren, Kabeln oder Schläuchen.
- Längendehnung bei Temperaturschwankungen unbedeutend.



Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Gewindeart x Nenndurchmesser	M6
Farbe	Weiß
Werkstoff Hülse	Messing
Nenndurchmesser	6 mm
Temperaturbeständigkeit max.	120 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Typbezeichnung	Einfach
Gewindeart	Metrisches Gewinde



Art.-Nr.	0544 900 008	0544 900 010	0544 900 012	0544 900 015	0544 900 018	0544 900 022
VE	100	100	100	100	100	100
Größe	8	10	12	15	16, 18	20, 22
Geeignet für Wicu Standard Rohr		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220		DN 6		DN 8	DN 10	DN 15
Geeignet für Rohraußendurchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm		
Höhe (D)	18 mm	20,5 mm	23 mm	26 mm	31 mm	37 mm
Fußplattenbreite (A)	10,5 mm	11,5 mm	14,5 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Clipbreite (B)	13,5 mm	17 mm	20 mm	23 mm	26,5 mm	30 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.					18 mm	22 mm
Abstand Aufhängepunkte max.	3 m	1 m	1 m	1 m	1 m	0,5 m

CL01_8001060401, Rev: 0.298, Stand: 21. 09. 2026

Art.-Nr.	**0544 900 028**
VE	50
Größe	28
Geeignet für Wicu Standard Rohr	22 mm
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220	DN 22
Geeignet für Rohraußendurch-messer	28 mm
Höhe (D)	45 mm
Fußplattenbreite (A)	26,5 mm
Clipbreite (B)	39 mm
Geeignet für Rohraußendurch-messer max.	
Abstand Aufhän-gepunkte max.	0,5 m

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

