CEE-Verlängerungen

Hochwertige CEE-Verlängerungskabel für den Baustelleneinsatz.



Leitung:

- Strapazierfähige PVC-Mantelleitung, kälte- und ölbeständig, in gelber Signalfarbe
- Typ: AT-N07V3V3-F

Stecker und Kupplung:

- Stecker und Kupplung aus hochfestem Kunststoff, Kupplungen mit Klappdeckel
- Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP54
- 16A/400V AC
- 32A/400V AC
- ÖVE/ÖNORM E 8241-55
- Selbstverlöschend: EN 60332-1-2

Mit Phasenwender	Ja
Nennspannung	400 V/AC
Schutzart IP	IP 54

Kabeltyp	Kabellänge	Nennstrom	Stromstärke max.	Stecker	Steckdosentyp	Art.-Nr.	VE
AT-N07V3V3-F 5G1,5	10 m	16 A	16 A	1 CEE Stecker 5-polig, 16 A	1 CEE 16 A, 5P, 400 V	**0969 210 001**	1
AT-N07V3V3-F 5G1,5	25 m	16 A	16 A	1 CEE Stecker 5-polig, 16 A	1 CEE 16 A, 5P, 400 V	**0969 210 002**	1
AT-N07V3V3-F 5G2,5	25 m	16 A	16 A	1 CEE Stecker 5-polig, 16 A	1 CEE 16 A, 5P, 400 V	**0969 210 003**	1
AT-N07V3V3-F 5G4	25 m	32 A	32 A	1 CEE Stecker 5-polig, 32 A	1 CEE 32 A, 5P, 400 V	**0969 210 004**	1
AT-N07V3V3-F 5G6	25 m	32 A	32 A	1 CEE Stecker 5-polig, 32 A	1 CEE 32 A, 5P, 400 V	**0969 210 005**	1

Details/Anwendung

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, sowie auf Baustellen.

CL01_2002120111, Rev: 0.54, Stand: 02. 12. 2024