Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern

- Hoher und schneller Materialabtrag
- Hohe Standzeit
- Normalkorund



Werkstoff Schleifmittel	Normalkorund
Farbleitsystem	Stahl Aluminium\,NE-Metall

Breite x Länge	Körnung	Trägermaterial	Art.-Nr.	VE
6 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 985 40**	20
6 mm x 520 mm	60	Baumwollgewebe	**0672 985 60**	20
6 mm x 520 mm	80	Baumwollgewebe	**0672 985 80**	20
6 mm x 520 mm	120	Baumwollgewebe	**0672 985 120**	20
12 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 986 40**	20
12 mm x 520 mm	60	Baumwollgewebe	**0672 986 60**	20
12 mm x 520 mm	80	Baumwollgewebe	**0672 986 80**	20
16 mm x 520 mm	40	Polyestergewebe	**0672 987 40**	20
16 mm x 520 mm	60	Baumwollgewebe	**0672 987 60**	20
16 mm x 520 mm	80	Baumwollgewebe	**0672 987 80**	20
16 mm x 520 mm	120	Baumwollgewebe	**0672 987 120**	20

Details/Anwendung

- Für Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen
- Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
- Zum Entrosten und Entzundern

Hinweis

- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)

CL01_7506061001, Rev. 0.313, Stand: 27. 06. 2026