Vorhängeschloss Magno

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität

- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert



Einsatzbereich	Innenbereich
Werkstoff Gehäuse	Messing
Werkstoff Bügel	Stahl gehärtet
Werkstoff Schlüssel	Messing
Oberfläche Schlüssel	Vernickelt
Oberfläche Bügel	Verchromt
Anzahl Schlüssel	2 STK
Geeignet für	Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle


Art.-Nr.	**0688 904 025**	**0688 904 031**	**0688 904 032**	**0688 904 033**	**0688 904 030**	**0688 904 041**
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Gehäusebreite (A)	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Schließart	Verschiedenschließend	Gleichschließend	Gleichschließend	Gleichschließend	Verschiedenschließend	Gleichschließend
Sicherheitslevel Schloss	4	4	4	4	4	6
Schlüsselnummer		W 1 - 30	W 2 - 30	W 3 - 30		W 1 - 40/60
Ausführung	4-stiftig	4-stiftig	4-stiftig	4-stiftig	4-stiftig	5-stiftig
Gehäusestärke (B)	11,6 mm	12,8 mm	12,8 mm	12,8 mm	12,8 mm	14,4 mm
Gehäusehöhe (C)	26,4 mm	28,5 mm	28,5 mm	28,5 mm	28,5 mm	33,9 mm
Bügeldurchmesser (D)	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6,5 mm
Lichte Bügelhöhe (E)	14 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	22,3 mm
Lichte Bügellänge (F)	13,5 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	22 mm
Anzahl möglicher Schließungen	300 STK				300 STK	

CL01_1503210203, Rev: 0.380, Stand: 30. 03. 2026

Art.-Nr.	0688 904 042	0688 904 043	0688 904 051	0688 904 052	0688 904 053	0688 904 061
VE	1/10	1/10	1/5	1/5	1/5	1/5
Gehäusebreite (A)	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm
Schließart	Gleichschließend	Gleichschließend	Gleichschließend	Gleichschließend	Gleichschließend	Gleichschließend
Sicherheitslevel Schloss	6	6	6	6	6	6
Schlüsselnummer	W 2 - 40/60	W 3 - 40/60	W 1 - 40/60	W 2 - 40/60	W 3 - 40/60	W 1 - 40/60
Ausführung	5-stiftig	5-stiftig	5-stiftig	5-stiftig	5-stiftig	5-stiftig
Gehäusestärke (B)	14,4 mm	14,4 mm	16,6 mm	16,6 mm	16,6 mm	18,9 mm
Gehäusehöhe (C)	33,9 mm	33,9 mm	40,9 mm	40,9 mm	40,9 mm	42,6 mm
Bügeldurchmesser (D)	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9,5 mm
Lichte Bügelhöhe (E)	22,3 mm	22,3 mm	29,5 mm	29,5 mm	29,5 mm	32,4 mm
Lichte Bügellänge (F)	22 mm	22 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
Anzahl möglicher Schließungen						

Art.-Nr.	0688 904 062	0688 904 063	0688 904 060
VE	1/5	1/5	1/5
Gehäusebreite (A)	60 mm	60 mm	60 mm
Schließart	Gleichschließend	Gleichschließend	Verschiedenschließend
Sicherheitslevel Schloss	6	6	6
Schlüsselnummer	W 2 - 40/60	W 3 - 40/60	
Ausführung	5-stiftig	5-stiftig	5-stiftig
Gehäusestärke (B)	18,9 mm	18,9 mm	18,9 mm
Gehäusehöhe (C)	42,6 mm	42,6 mm	42,6 mm
Bügeldurchmesser (D)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Lichte Bügelhöhe (E)	32,4 mm	32,4 mm	32,4 mm
Lichte Bügellänge (F)	35 mm	35 mm	35 mm
Anzahl möglicher Schließungen			1500 STK

Technische Informationen



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503210203, Rev: 0.380, Stand: 30. 03. 2026