
Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 6923 ähnlich
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
Sicherungsfunktion	Sperrverzahnung
Sicherungsart	Losdrehsicherung, sperrend
RoHS-konform	Ja





Art.-Nr.	0394 03	0394 04	0394 05	0394 06	0394 08	0394 010
VE	1000	1000	1000	100/500	100	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Höhe (h_1)	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Flanschdurch-messer (d_c)	8 mm	10,41 mm	11,8 mm	14,2 mm	17,9 mm	21,8 mm
Außenantrieb (s_1)	SW5,5	SW7	SW8	SW10	SW13	SW15
Ausführung	Mit Flansch	Mit Flansch	Mit Flansch	Mit Flansch	Mit Flansch	Mit Flansch
Kopfform	Sechskantkopf mit Flansch					
Steigung	0,5 mm	0,7 mm	0,8 mm	1 mm	1,25 mm	1,5 mm

CL01_3512170302, Rev: 0.404, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0394 012	0394 014	0394 016	0394 020
VE	100/250	100	100	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	M12	M14	M16	M20
Höhe (h_1)	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Flanschdurch-messer (d_c)	26 mm	29,9 mm	34,5 mm	42,8 mm
Außenantrieb (s_1)	SW18	SW21	SW24	SW30
Ausführung	Mit Flansch		Mit Flansch	Mit Flansch
Kopfform				
Steigung	1,75 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm

Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).