SGD Gewinde-Dübel

Der SGD ermöglicht eine leichte, schallreduzierte Befestigung von Rohrschellen für Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen – flexibel kürzbar und schnell montierbar.

Gewinde-Dübel zur Befestigung von Rohrschellen in Beton- und Ziegelmauerwerk. Besonders leicht im Vergleich zu Metallschrauben und reduziert Fließgeräusche um bis zu 50 %.



Farbe	Hellgrau
Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Halogenfrei	Ja
Bohrlochdurchmesser	6 mm

Dübellänge (l)	Länge	Art.-Nr.	VE
80 mm	120 mm	**9501 023 885**	50
120 mm	160 mm	**9501 023 884**	40

Details/Anwendung

- Befestigung von Rohrschellen
- Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagenmontage
- Beton- und Ziegelmauerwerk
- Anwendungen mit erhöhtem Anspruch an Geräuschreduktion





Anleitung

- Loch mit Ø 8 mm bohren
- Gewindeteil auf gewünschte Länge kürzen
- Gewindeteil in Rohrschelle schrauben
- SGD mit Rohrschelle ins Bohrloch stecken
- Rohr einlegen und befestigen

CL01_5504120413, Rev. 0.27, Stand: 10. 10. 2026