Lochsäge mit Lochrandsenker

Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen

- Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter
- Hohe Schnittleistung
- Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Mit abnehmbaren Lochradsenker



Durchmesser (Ø)	68 mm
Bohrtiefe	30 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Gipskarton, Holzbalken, Kunststoffplatten, Spanplatten, Tischlerplatten
Lieferumfang	Lochrandsenker, Zentrierbohrer und Platinenauswerfer

Art.-Nr. 0632 068
VE: 1

Details/Anwendung

Erstellen von Installationsöffnungen für Hohlwand-Gerätedosen und -Geräte-Verbindungsdosen Ø 68 mm

Hinweis

Bei Schnitttiefen größer als 32 mm Lochrandsenker abnehmbar

Ersatzteile	Art.-Nr.
Zentrierbohrer HSS WN Für HW-Lochsägen (Flachschnitt) und HW-Zylindersägen MBS 18 - 60 mm	**0630 120 1**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Hohlwand-Gerätedose winddicht Fräslochdurchmesser 68 mm; Tiefe 47 mm	**0975 030 705**
Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose Fräslochdurchmesser 2 x 68 mm; Tiefe 47 mm	**0975 030 72**
Hohlwand-Geräteverbindungsdose winddicht Fräslochdurchmesser 68 mm; Tiefe 61 mm	**0975 030 805**

CL01_7505040401, Rev: 0.284, Stand: 26. 06. 2026