Rostlöser Rost Off



Hochwertiger Rostlöser

Hohe Kapillaraktivität

- Optimale Kriecheigenschaften bewirken eine hohe Rostdurchdringung, d.h. auch hartnäckig angerostete Schraubverbindungen werden gelöst

Optimale Rostlösung

- Unterwandert Rost und lockert bereits festgefressene Schrauben

Gute Wasserverdrängung

- Verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, z.B. bei Kontaktschwierigkeiten

Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven

- Schützt vor weiterer Korrosionsbildung

Harz- und säurefrei

Silikonfrei

Gummi- und dichtungsverträglich

Temperatureinsatzbereich min.	-10 °C
Temperatureinsatzbereich max.	140 °C
Chemische Basis	Mineralöl
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Säurefrei	Ja

Inhalt	Gebinde	Grundölviskosität, kinematisch	Grundölviskosität Bedingung	Silikonfrei	Harzfrei	Art.-Nr.	VE
5 l	Kanister	16,5 mm^2/s	bei 40 °C	Ja	Ja	**0890 300**	1
20 l	Kanister	16,5 mm^2/s	bei 40 °C	Ja	Ja	**0890 300 1**	1
400 ml	Aerosoldose	16 mm^2/s				**0890 200 004**	1/12

Details/Anwendung

Zum Lösen von verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten

CL01_3008050102, Rev: 0.364, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Material - verträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0890 300	Befüllsystem REFILLO Rostlöser	**0891 800 2**
	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**
	Druckluftladestation Refillo Kombi	**0891 800 001**
0890 300 1	Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss	**0891 302 03**
	Befüllsystem REFILLO Rostlöser	**0891 800 2**
	Kanisterumhüllung ORSYprotec für 20 L	**0891 870 77**

CL01_3008050102, Rev: 0.364, Stand: 10. 10. 2026