Wendelleitung 4-adrig 12 V/24 V

- Ohne Stecker
- Jeweils 200-mm-Enden zur Verarbeitung
- Querschnitte der Adern 4 x1,0 mm^2



Arbeitslänge	3000 mm
Wendeldurchmesser	40 mm
Werkstoff	Polyurethan

Art.-Nr. 0510 956 11
VE: 1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 mm^2	**0557 175 928**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY Kabelnennquerschnitt 3 x 1,5 mm^2	**0770 116**
Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY Kabelnennquerschnitt 4 x 1,5 mm^2	**0770 119**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**
Kontaktspray OL 200 ml	**0893 60**
Kontaktspray OS 200 ml	**0893 61**
Kontaktspray SW 200 ml	**0893 65**
Kontakt Schutzlack 200 ml	**0893 70**

CL01_6501010110, Rev: 0.458, Stand: 02. 12. 2024