Gasspürgerät

Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen



- Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %
- Sehr einfache Bedienung, keine Voreinstellung notwendig
- Kompaktes und stabiles Gehäuse für den rauen Handwerkeralltag
- Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe, einfach auch unzugängliche Stellen messen
- Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige
- Nullpunkt-Taster, Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)
- Akustische und optische Messbestätigung: Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton

Anzeige	5 stufige LED
Schwanenhalslänge	180 mm
Schutzart IP	IP 54
Temperatureinsatzbereich min./max.	0 bis 40 °C
Lagertemperatur min./max.	-10 bis 50 °C
Länge x Breite x Höhe	135 x 45 x 25 mm
Akku-/Batteriebezeichnung	Mignon AA; LR6; AM3
Akku-/Batterieanzahl	2 STK

Art.-Nr. 5634 019 020
VE: 1

Details/Anwendung

- Autogasumrüstbetriebe (Propan)
- Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)
- Heizungsinstallateure (Methan / Ethan / Propan)
- Geeignet zur Ortung von: Aceton / Ethan / Methan / Propan / Wasserstoff



CL01_6101061401, Rev: 0.301, Stand: 19. 02. 2026



Erdgasleitung absuchen



Autogasanlage absuchen



Autogasanlage absuchen



Klimaanlage mit Formiergas auf Leckage absuchen

Hinweis

- Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen
- Nicht ex-geschützt!

CL01_6101061401, Rev: 0.301, Stand: 19. 02. 2026