
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M2	1,6 mm	SW4	6	**0317 92**	2000
M2,5	2 mm	SW5	6	**0317 925**	10000
M3	2,4 mm	SW5,5	6	**0317 93**	2000
M4	3,2 mm	SW7	6	**0317 94**	500
M5	4,7 mm	SW8	8	**0317 95**	1000
M6	5,2 mm	SW10	8	**0317 96**	1000
M8	6,8 mm	SW13	8	**0317 98**	1000
M10	8,4 mm	SW16	8	**0317 910**	500
M12	10,8 mm	SW18	8	**0317 912**	500
M14	12,8 mm	SW21	8	**0317 914**	200
M16	14,8 mm	SW24	8	**0317 916**	25
M20	18 mm	SW30	8	**0317 920**	100
M22	19,4 mm	SW34	8	**0317 922**	5
M24	21,5 mm	SW36	8	**0317 924**	5
M27	23,8 mm	SW41	8	**0317 927**	5
M30	25,6 mm	SW46	8	**0317 930**	25
M36	31 mm	SW55	8	**0317 936**	15
M42	34 mm	SW65	8	**0317 942**	15
M48	38 mm	SW75	8	**0317 948**	5

Hinweis

- ISO 4032 ersetzt DIN 934.
- Es besteht keine Austauschbarkeit.

CL01_3512120103, Rev: 0.347, Stand: 01. 10. 2026

- Nenn-Ø geändert.
- Mutternhöhen teilweise geändert.
- Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert.
- Nur für Regelgewinde.
- Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
- Abmessungen größer M39 erreichen aufgrund ihrer Geometrie nicht die Prüfkräfte nach ISO 898-2.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen