Innendichtung

Zur Dichtung brüchiger Innendichtungen und der Ränder von Reparaturbereichen

Längere Nutzungsdauer und weniger Ressourcenverschwendung

- Autoreifen und Schläuche können wiederverwendet werden

Erhöhte Sicherheit

- Zur Reparatur brüchiger Innendichtungen geeignet

Bessere Arbeitsumgebung

- Ohne Lösemittel mit CKW und Aromaten



Chemische Basis	Naphtha
Farbe	Schwarz
Geruch/Duft	Kohlenwasserstoff
Inhalt	210 ml
Inhaltsgewicht	175 g
Dichte/Bedingung	0,83 g/cm³/bei 20°C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 50 °C
Dichte	0,83 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Produktgewicht (per Stück)	250 g

Art.-Nr. 0879 159 028
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Schmierung und Reparatur brüchiger Innendichtungen. Besonders zur Schmierung mitgenommener Bereich geeignet, die über den Reparaturbereich im Reifeninneren hinausgehen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 8 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 408**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 9 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 409**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 10 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 410**

CL01_3009110107, Rev: 0.275, Stand: 30. 07. 2026