DSA Doppelsteckschelle mit Rohrabstand

Die DSA ermöglicht die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen ohne Wandabstand – mit fixem Abstand und minimalem Montageaufwand.

Ein Bohrloch genügt für die Befestigung beider Leitungen. Die DSA wird einfach eingeklipst und mit dem Dübelteil ins Bohrloch gesteckt – schnell und effizient.



Mit Anreihmechanismus (vertikal)	Nein
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 85 °C
Farbe	Hellgrau
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Nenngröße	Art.-Nr.	VE
20-25	**9501 023 256**	100
25	**9501 023 257**	100

Details/Anwendung

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen ohne Wandabstand – ideal für Installationen mit festem Leitungsabstand.





Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. Rohre/Schläuche in die DSA einklipsen
3. DSA mit Dübelteil ins Bohrloch stecken – Bohren, Stecken, Fertig!

CL01_5504120221, Rev. 0.27, Stand: 10. 10. 2026