Reifenfüller analog geeicht mit 2K-Griff



Präziser geeichter analoger Reifenfüller mit robustem 2-Komponenten-Griff.

Bequemes Arbeiten

- Leicht ablesbares Präzisionsmanometer mit großem Zifferblatt für eine großzügige Skaleneinteilung
- Einfaches Messen, auch an schwer zugänglichen Stellen, dank dem 1 m langen Befüllschlauch
- Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil dank Schnellstecknippel

Das angenehme Handling wird durch den 2K-Griff unterstützt, der gut und rutschfest in der Hand liegt.

Messbereich Druck min./ max.	0-12 bar
Messgenauigkeit Bedingung Druck	< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
Betriebsdruck max.	12 bar
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 40 °C
Messbares Medium	Luft
Manometerdurchmesser	80 mm
Schlauchlänge	1 m
Anschlussgewinde	1/4 Zoll
Produktgewicht (per Stück)	583 g
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff schlagfest
Messbereich Druck max.	12 bar
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr. 0715 54 025
VE: 1

Details/Anwendung



Anleitung

- Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer halben Umdrehung aufdrehen
- Entleeren: Hebel halb drücken
- Füllen: Hebel bis Anschlag durchdrücken

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ventileinziehhebel	**0715 54 04**
Ventilhebelstecker	**0715 54 06**
Tankstellenstecker mit Griff Länge 350 mm	**0715 54 07**

CL01_6023060832, Rev: 0.97, Stand: 20. 05. 2026