# Luftkanalwinkel



### Entspricht der Dichtigkeitsklasse C

- Keine Montageschiene erforderlich
- Mit max. 3 Schrauben schnell befestigt

### Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

| | |
|---|---|
| Seildurchmesser | 2 mm |
| Zulässige Belastung | 0,45 kN |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Geeignet für Seildurchmesser min./max. | 2-2 mm |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 70 °C |
| Produktgewicht (per Stück) | 46,5 g |

**Art.-Nr. 5255 000 535**
VE: 8

## Details/Anwendung

Zur direkten Befestigung von Lüftungskanälen mit einer Stärke von 0,6 bis 1,5 mm

## Anleitung

Den Winkel an den Luftkanal anschrauben. Mit dem Drahtseil und den entsprechenden Endungen an der Decke befestigen.

## Leistungsnachweis

CI01_8001052627, Rev: 0.288, Stand: 17. 09. 2026

## Hinweis

Zur Montage: Das Drahtseil ist möglichst senkrecht zu führen. Der Winkel des Drahtseils zur Senkrechten muss unter 15° liegen, zulässiger Bereich: 0° bis 15°.