Pfostenträger Rakete

Stabiler, eintreibbarer Pfostenträger mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert – ideal für nicht tragende, untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich

P 5.01



- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Zum Eintreiben ins Erdreich
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3

Ausführung	Für nicht statische Zwecke
Form	Vierkant
Anzahl Löcher D 11 mm	4 STK
Lochdurchmesser	11 mm
Werkstoff	Baustahl, 1.0037
Oberfläche	Feuerverzinkt
Nutzungsklasse	3
Anzahl Teile	1 STK



Art.-Nr.	**0681 091 200**	**0681 071 101**
VE	1	1
Länge Dolle (Holz)		150 mm
Länge	900 mm	750 mm
Typbezeichnung	Version V	Einschlagbodenhülse 2,5mm Stärke
Geeignet für Pfostenquerschnitt max.	90 x 90 mm	
Geeignet für Pfostenquerschnitt		70 x 70 mm
Schichtdicke		55 µm
Gewicht	2070 g	1978 g

Details/Anwendung

Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

CL01_1004011310, Rev: 0.270, Stand: 26. 06. 2026

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel

- SB Garnitur M8 oder M10
- Holzschrauben D = 8 mm oder D = 10 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1004011310, Rev: 0.270, Stand: 26. 06. 2026