Betonklebeband

Kunststoffbeschichtetes Gewebeklebeband

Weicher, synthetischer Kautschukklebstoff

- Hohe Anfangsklebkraft
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkt

Starkes, witterungsbeständiges und wasserfestes 26 Mesh-Polyestergewebe

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Sehr robust und anschmiegsam
- Gute Alterungs- und Temperaturbeständigkeit

Von Hand abreißbar



Trägermaterial	Polyestergewebe
Klebstoffbasis	Kautschuk
Farbe	Gelb
Länge	50 m
Breite	48 mm
Dicke	180 µm
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung

Art.-Nr. 0874 100 351
VE: 1 / 24

Details/Anwendung

Das Betonklebeband ist ein universell einsetzbares Klebeband für den Innen- und Außenbereich, wie z.B. bei Putz, Stuckateur, Bautenschutz, Sandstrahl und Reparaturarbeiten. Aufgrund seiner robusten und flexiblen Eigenschaften eignet sich das Band optimal für temporäre Abdeckarbeiten bei niedrigen Temperaturen auf rauen Untergründen wie Beton, Stein und Mauerwerk. Es klebt aber auch sehr gut auf Holz, Metall und Kunststoff.

Weitere Einsatzbereiche sind:

- Verkleben von Baufolien aufeinander und auf Beton, Mauerwerk, Putz und Rohholz
- Abdecken von Rohren und Schächten
- Zum Bündeln, Verpacken, Verschließen, Befestigen und Schützen







CL01_3004050109, Rev: 0.235, Stand: 09. 09. 2026





Anleitung

Grobe Verschmutzungen und Staub vom Untergrund entfernen.

Hinweis

- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum, offenporigen Holzoberflächen wie Weichhölzer oder sonstigen, später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und PVC/Kunststoffe mit Weichmacher.
- Kann bei längerer UV-Einstrahlung Rückstände hinterlassen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004050109, Rev: 0.235, Stand: 09. 09. 2026