Prüfbox Kombi 12 V



Prüfung von Anhängersteckern und Zugfahrzeug-Steckdosen

Überlastungsschutz
LED in der Mitte der Prüfbox zeigt an, ob die Prüfung durchgeführt werden kann oder ob eine Überlastung vorliegt

Betriebsspannung
12 Volt DC / 3 Volt DC

Lieferumfang
- Prüfbox mit 4,5 m Kabel und Kombi-Stecker
- Kurzadapter zur Prüfung von 7-poligen Anhänger-Steckern
- Lithium-Knopfzelle 3 V CR 2032
- Im praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert

Kabellänge	4,5 m
Nennspannung min.	3 V/DC
Nennspannung max.	12 V/DC
Stromstärke max.	0,2 mA
Arbeitstemperatur min.	5 °C
Arbeitstemperatur max.	40 °C
Werkstoff Gehäuse	ABS
ISO	1724, 11446, 3732

Art.-Nr. 0555 772 123
VE: 1

Details/Anwendung

Auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckdosen am Fahrzeug:

Die Prüfbox simuliert den Anhänger
Funktionskontrolle: LED (9(-) und 10(-)) müssen leuchten
Prüfbox ist mit 4,5 m Kabel ausgestattet, daher kann die Prüfung von einer Person durchgeführt werden

Prüfung von 7- und 13-poligen Steckern am Anhänger:

Die Prüfbox simuliert das Zugfahrzeug durch Batteriebetrieb (3-V-Knopfzelle)
Bei der Prüfung von 7-poligen Steckern muss der beiliegende Adapter benutzt werden

Leistungsnachweis

Nach ISO 1724, ISO 11446 und ISO 3732

Lieferumfang Art.-Nr. 0555 772 123		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Knopfzelle Lithium 3 V	**0827 082 032**	1

CL01_6501010505, Rev: 0.261, Stand: 02. 12. 2024