Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten

- Korrosionsbeständig aufgrund der Verwendung von Edelstahl für die gesamte Schlauchschelle
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse
- Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise
- Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten



ZEBRA QUALITY

Werkstoff Band	Edelstahl A4
Oberfläche Band	Blank
Werkstoff Schraube	Edelstahl A4
Oberfläche Schraube	Blank
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl A4
Oberfläche Gehäuse	Blank
Antriebart	Schlitz
Schlüsselweite (SW)	7 mm
Normen	DIN 3017
RoHS-konform	Ja

Bandbreite	Klemmbereich min./max.	Anziehdrehmoment	Art.-Nr.	VE
9 mm	8-16 mm	2 Nm	**0538 008 16**	25
9 mm	12-22 mm	3 Nm	**0538 012 22**	25
12 mm	16-27 mm	5 Nm	**0538 16 27**	25
12 mm	20-32 mm	5 Nm	**0538 20 32**	25
12 mm	25-40 mm	5 Nm	**0538 25 40**	25
12 mm	35-50 mm	5 Nm	**0538 35 50**	25
12 mm	40-60 mm	5 Nm	**0538 40 60**	25
12 mm	50-70 mm	5 Nm	**0538 50 70**	25
12 mm	70-90 mm	5 Nm	**0538 70 90**	25
12 mm	90-110 mm	5 Nm	**0538 90 110**	10
12 mm	110-130 mm	5 Nm	**0538 110 130**	10

Details/Anwendung

Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle Schlüsselweite 7 mm Klingenlänge 150 mm	**0613 286 07**

CL01_6505040102, Rev: 0.403, Stand: 10. 09. 2026