# Rundbürste Stahl gewellt mit Schaft


## Ideales Allroundwerkzeug auf Stahl und Gussteilen

- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen



Abbildung ähnlich

| | |
|---|---|
| Werkstoff Draht | Stahl |
| Ausführung | Gewellt |
| Geeignet für Akkubohrschrauber | ●●○○ |
| Geeignet für Bohrmaschine | ●●○○ |
| Geeignet für Geradschleifer | ●●●● |
| EN-Norm | 1083-2 |
| Farbleitsystem | ▌Stahl ▌Guss |



| Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | Schaftlänge (LS) | Nutzbare Drahtlänge (H) | Drahtdurchmesser | Aggressivität | Drehzahl max. | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 6 x 6 mm | 30 mm | 6 mm | 0,2 mm | Weich | 20000 1/min | **5465 400 305** | 5 |
| 50 x 11 x 6 mm | 30 mm | 12 mm | 0,3 mm | Mittel | 15000 1/min | **5465 400 506** | 5 |
| 70 x 13 x 6 mm | 30 mm | 19 mm | 0,3 mm | Mittel | 15000 1/min | **5465 400 707** | 5 |
| 80 x 13 x 6 mm | 30 mm | 20 mm | 0,3 mm | Mittel | 15000 1/min | **5465 400 808** | 5 |
| 100 x 14 x 6 mm | 20 mm | 25 mm | 0,3 mm | Mittel | 12000 1/min | **5465 401 004** | 5 |

## Details/Anwendung

- Entfernen von Rost, Farbe, Verschmutzungen o.ä.
- Reinigung von Schweißnähten
- Leichte Entgratarbeiten

## Hinweis

- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!

CL01_7502010211, Rev: 0.82, Stand: 16. 12. 2025