Montagekraftreiniger

Hochwirksamer, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. NSF-zertifiziert



Hohe Reinigungsleistung

Hervorragend geeignet zur Entfernung von öligen, fettigen, verrußten und leicht verharzten Verschmutzungen

Kurze Ablüftzeit

- Schnelle und rückstandsfreie Reinigung
- Kurze Standzeiten der behandelten Maschinenteile
- Keine Nachbehandlung notwendig

Gute Materialverträglichkeit

- Kein Aufquellen von FKM- und Polyamid-Dichtungen.
- Verursacht keine Korrosion auf Metalloberflächen wie Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing

Sprühkopf mit Direktsprühstrahl

Gezielte und effektive Reinigung der verschmutzten Teile

Aceton-, AOX- und silikonfrei

Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Transparent
Dichte/Bedingung	0,71 g/cm³/bei 20°C
Flammpunkt min.	-18 °C
Acetonfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
AOX-frei	Ja

Inhalt	Chemische Basis	Art.-Nr.	VE
0,5 l	Naphtha	**0890 107**	1/24
5 l	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	**0890 107 05**	1
20 l	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	**0890 107 20**	1
60 l	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	**0890 107 60**	1

Details/Anwendung

Zur Reinigung von Motor- und Getriebegehäusen, Bremsanlagen, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteile bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.

Anleitung

Die zu reinigende Fläche einsprühen und mit einem sauberen Reinigungstuch gründlich nachwischen.

CL01_3007070402, Rev: 0.370, Stand: 21. 08. 2026

Leistungsnachweis

NSF K1 registriert (Nr.: 150705,150706), entspricht den Anforderungen USDA K1.

Hinweis

Gummi-, Kunststoffteile und lackierte Flächen vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0890 107 05	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**
0890 107 20	Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss	**0891 302 03**
	Kanisterumhüllung ORSYprotec für 20 L	**0891 870 77**
0890 107 60	Metall-Ausgusshahn mit 3/4“-Anschluss für 60-l-Metallfass	**0891 302 06**
	Kunststoff-Ausgusshahn mit 3/4“-Anschluss für 60-l-Metallfass	**0891 302 07**

CL01_3007070402, Rev: 0.370, Stand: 21. 08. 2026