# Tischbein

## Vielseitige Ausführung


- Schnelle Montage oder Demontage der Tischbeine
- Für denTransport werden die Beine von der Befestigungsplatte gelöst
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss
- Die robuste Konstruktion kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche




## Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein

- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
- Im Lieferumfang sind  ein Tischbein mit  Befestigungsplatte sowie Befestigungsmaterial enthalten

| | |
|---|---|
| Durchmesser (Ø) | 80 mm |
| Höhenverstellung | + 30 mm |
| Traglast | 300 kg |
| Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |





| Art.-Nr. | 0683 360 077 | 0683 360 085 | 0683 360 100 | 0683 360 500 | 0683 360 520 | 0683 360 075 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Werkstoff** | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| **Oberfläche** | | | | | | Lackiert |
| **Oberflächenstruktur** | Gebürstet | Gebürstet | Gebürstet | Gebürstet | Gebürstet | |
| **Glanzgrad** | Matt | Matt | | | | |
| **Farbe** | | | Edelstahlfarben | Edelstahlfarben | Edelstahlfarben | Weiß |
| **Höhe min./max.** | 705-735 mm | 870-900 mm | 620-650 mm | 705-735 mm | 870-900 mm | 705-735 mm |
| **Geeignet für** | Innenbereich | Innenbereich | | | | |

CL01_1504170105, Rev: 0.236, Stand: 26. 06. 2026

| Art.-Nr. | 0683 360 083 | 0683 360 073 | 0683 360 081 | 0683 360 072 | 0683 360 080 |
|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Werkstoff** | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| **Oberfläche** | Lackiert | Lackiert | Lackiert | Verchromt | Verchromt |
| **Oberflächen-struktur** | | | | | |
| **Glanzgrad** | | Glänzend | Glänzend | Poliert | Poliert |
| **Farbe** | Weiß | Schwarz | Schwarz | | |
| **Höhe min./max.** | 870-900 mm | 705-735 mm | 870-900 mm | 705-735 mm | 870-900 mm |
| **Geeignet für** | | | | | |

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504170105, Rev: 0.236, Stand: 26. 06. 2026