Gelenkbolzenschelle W1

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff

Extrem hohe Anzugskraft
Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen

Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke
beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor



Werkstoff Band	Stahl
Oberfläche Band	Verzinkt
Werkstoff Schraube	Stahl
Oberfläche Schraube	Verzinkt
Normen	DIN 3017
RoHS-konform	Ja

Klemmbereich min./ max.	Bandbreite	Schlüsselweite	Anziehdrehmoment	Art.-Nr.	VE
19-21 mm	18 mm	10 mm	8 Nm	**0537 118 020**	20
23-25 mm	18 mm	10 mm	8 Nm	**0537 118 024**	20
25-27 mm	18 mm	8 mm	8 Nm	**0537 118 026**	20
29-31 mm	18 mm	8 mm	8 Nm	**0537 118 030**	20
31-34 mm	18 mm	8 mm	8 Nm	**0537 118 033**	20
34-37 mm	18 mm	8 mm	8 Nm	**0537 118 036**	20
40-43 mm	18 mm	8 mm	8 Nm	**0537 118 042**	18
43-47 mm	20 mm	10 mm	10 Nm	**0537 120 045**	15
47-51 mm	20 mm	10 mm	10 Nm	**0537 120 049**	15
51-55 mm	20 mm	10 mm	10 Nm	**0537 120 053**	15
55-59 mm	20 mm	10 mm	10 Nm	**0537 120 057**	15
59-63 mm	20 mm	10 mm	10 Nm	**0537 120 061**	15
73-79 mm	25 mm	13 mm	20 Nm	**0537 125 076**	10

Details/Anwendung

Luftführende Leitungen, Abgasanlage, Halterung/Befestigung

CL01_6505090101, Rev: 0.407, Stand: 03. 06. 2026