Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Ringzunge

Ringzunge mit Sichtloch, Crystal Clear Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

- Die Langhals-Ausführung stellt eine uneingeschränkte Kontaktierung sicher und verhindert zuverlässig eine Beeinträchtigung durch den Schrumpfschlauch.
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.



Abbildung ähnlich

Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Flanschloch	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	M4	**0555 611...**	50
0,5-1,5 mm^2	Rot	M5	**0555 611...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M4	**0555 611...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M5	**0555 611...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M6	**0555 611...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M8	**0555 611...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M10	**0555 611...**	50
4-6 mm^2	Gelb	M4	**0555 611...**	50
4-6 mm^2	Gelb	M5	**0555 611...**	50
4-6 mm^2	Gelb	M6	**0555 611...**	50
4-6 mm^2	Gelb	M8	**0555 611...**	50
4-6 mm^2	Gelb	M10	**0555 611...**	50

ORSY-lagerfähig

...104
...105
...204
...205
...206
...208
...210
...404
...405
...406
...408
...410

CL01_6501061202, Rev. 0.326, Stand: 30. 04. 2026

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze 232 mm	**0714 107 300**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 611 104	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 105	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 204	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 205	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 206	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 208	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 611 210	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 611 404	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**
0555 611 405	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**
0555 611 406	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**
0555 611 408	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**
0555 611 410	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**

CI01_6501061202, Rev. 0.326, Stand: 30. 04. 2026