Innengewindehülse WIT-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk

24.1

Typbezeichnung	WIT-IG
Innengewinde	6 mm
Dübellänge (l)	93 mm
Einschraubtiefe min./max.	8-20 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	14 mm
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)	18 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	100 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	95 mm
Passend für Siebhülse	WIT-SH 18/95
Erforderlicher Injektionsmörtel	WIT-VM 250
Zulassung	ETA-13/1040
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt



Art.-Nr. 0903 461 061
VE: 10

Details/Anwendung

- Innengewindehülse WIT-IG kann für das Injektionssystem „ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton“ verwendet werden
- WIT-IG, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Leistungsnachweis

Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Hinweis

Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Siebhülse WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250 18 x 95 mm 18 mm	**0903 44 180**