Wickelschlauch Standard

Abzweigungen an beliebigen Stellen möglich.

- Wendelstruktur lässt an beliebigen Stellen Abzweigungen zu
- Wiederverwendbar



Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Entflammbar Bedingung	geprüft nach UL94
Entflammbar	HB
Werkstoff	PE - Polyethylen
Halogenfrei	Ja

Farbe	Innendurchmesser	Bündeldurch-messer min./max. (Bündel-Ø min./ max.)	Wanddicke	Wendelbreite	Art.-Nr.	VE
Schwarz	3,7 mm	4-20 mm	0,65 mm	7 mm	**0771 00 40**	25
Schwarz	8,2 mm	12-50 mm	0,9 mm	12 mm	**0771 00 80**	25
Schwarz	17,6 mm	20-120 mm	1,2 mm	22 mm	**0771 00 90**	25
Transparent	3,7 mm	4-20 mm	0,65 mm	7 mm	**0771 00 42**	25
Transparent	8,2 mm	12-50 mm	0,9 mm	12 mm	**0771 00 82**	25
Transparent	17,6 mm	20-120 mm	1,2 mm	22 mm	**0771 00 92**	25

Details/Anwendung

Bündelung und Kabelschutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.







CL01_5505040101, Rev: 0.326, Stand: 26. 06. 2026