Aufdopplungsband Dichtband druckfest



Das druckfeste Dichtband mit einseitig selbstklebender Fläche ist optimal für die Aufdopplung geeignet.

Einfache und rasche Verarbeitung.
Durch die einseitig selbstklebende Fläche ist eine gute vorübergehende Befestigung während der Montage gewährleistet.

Keine Veränderung des Materials bei höherer Druckbelastung.
Das Dichtband Druckfest verändert selbst bei höherer Druckbelastung nicht seine Form.

Sehr gute Materialeigenschaft.
Eine sehr hohe Reißdehnung und gute Zugfestigkeiten erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Werkstoff	Kautschuk
Klebstoffbasis	Acrylat
Farbe	Schwarz
Gesamtstärke	5 mm
Rollenlänge	10 m
Breite	50 mm

Art.-Nr. 0681 018 062
VE: 1

Details/Anwendung

Das druckfeste Dichtband bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Holz- und Betonbau.

Hinweis

Der Klebestreifen des Dichtbandes ist nicht für die dauerhafte Befestigung geeignet und muss zusätzlich fixiert werden. Das Dichtband Druckfest ist nicht beständig gegenüber Öl, Säure und Lauge. Die Dauer der Bewitterung ist auf die Montagezeit zu beschränken.

CL01_3004021902, Rev: 0.257, Stand: 30.07.2026