PTFE-Gewindedichtband

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen

Beständig gegen alle aggressiven Medien

Kein Kleben und Aufquellen
Verhindert somit das Festfressen der Gewinde

Das Ausrichten der Gewindeverbindung, was auch ein begrenztes Zurückdrehen einschließt, ist zulässig



Werkstoff	Polytetrafluorethylen
Breite	12 mm
Länge	12 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-240 bis 240 °C
Druck max.	25 bar
Silikonfrei	Ja
Frei von Blei (< 0,1 %)	Ja
Frei von Zinn (< 0,1 %)	Ja
SVHC nach REACH < 0,1 %	Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %)	Ja
Frei von Lösemittel (< 1 %)	Ja
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)	Ja
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)	Ja
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja

Flächengewicht pro m²	Dicke	Prüfzeichen	Geeignet für	Art.-Nr.	VE
60 g	0,1 mm	DVGW	Feingewinde max. DN 10	**0985 030 160**	10
100 g	0,1 mm	DVGW	Grobgewinde DN 12 - DN 50	**0985 030 161**	10
25 g	0,08 mm			**0985 030 165**	10

Leistungsnachweis

DVGW product

CL01_8002131101, Rev: 0.370, Stand: 02. 09. 2026

Hinweis

Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind die Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können diese Angaben aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten lediglich als Richtlinie dienen (siehe auch DVGW-Zulassung).

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0985 030 160	Hanf Zopf	**0876 007 200**
	Gewindedichtungspaste Dose 450 g	**0892 750**
0985 030 161	Hanf Zopf	**0876 007 200**
	Gewindedichtungspaste Dose 450 g	**0892 750**
0985 030 165	Hanf Zopf	**0876 007 200**
	Gewindedichtungspaste Dose 450 g	**0892 750**

CL01_8002131101, Rev: 0.370, Stand: 02. 09. 2026