
VARIFIX Konsole 41/41/2,5 quer Stahl verzinkt

Verzinkte Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr.

- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte.
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten.



Grundplattenhöhe (H)	126 mm
Grundplattenbreite (B)	50 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	41 mm
Profilbreite (B_P)	41 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	20 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	12,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	35 mm
Brandschutzgeprüft	Nein
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Baustahl, 1.0037




Art.-Nr.	0862 009 070	0862 009 071	0862 009 072	0862 009 073
VE	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	218 mm	323 mm	463 mm	638 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	20,7 kN/m	8,76 kN/m	4,2 kN/m	2,19 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	4,14 kN	2,76 kN	1,91 kN	1,38 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	2,07 kN	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	2,07 kN	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	1,38 kN	0,92 kN	0,64 kN	0,46 kN
Produktgewicht (per Stück)	902 g	1170 g	1521,25 g	1940 g
Länge	200 mm	300 mm	450 mm	600 mm


Details/Anwendung

Zum Befestigen von Rohrleitungen speziell bei Steigleitungen und in Schächten.


CL01_8001010221, Rev: 0.563, Stand: 10. 10. 2026




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

CL01_8001010221, Rev: 0.563, Stand: 10. 10. 2026