Schraubendreher PZ Lasertip mit Sechskantklinge

Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff






Die Spitze macht den Unterschied

- Extra fester, sicherer Sitz im Schraubenkopf durch die mit Laserlicht bearbeitete Klingenspitze mit scharfkantiger Oberflächenstruktur
- Weniger Ausrutschen, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben aufgrund der Lasertip Oberflächenstruktur der Klingenspitze
- Äußerst robuste, mattverchromte Sechskantklinge
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PZ-Schraubendreher DIN 5260-PZ bzw. ISO 8764-PZ
- Höheres Drehmoment durch den effektiven 2K-Griff, der Lasertip-Klingenspitze und der Schlüsselhilfe für Maul-schlüssel

Mehr als nur 2 Komponenten


- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff



Abtrieb	Klingenlänge (A)	Grifflänge (B)	Griffbreite (C)	Schlüsselweite Klinge	Schlüsselhilfe	Art.-Nr.	VE
PZ1	80 mm	96 mm	31 mm	5 mm	8 mm	**0613 426 1**	1
PZ2	100 mm	106 mm	35 mm	6 mm	10 mm	**0613 426 2**	1
PZ3	150 mm	114 mm	38 mm	8 mm	13 mm	**0613 426 3**	1

CL01_6013010902, Rev: 0.347, Stand: 23. 09. 2026

Details/Anwendung



Lasertip-Profil