Würth FLK Katalysator

Der Würth FLK Katalysator ist ein Additiv zur Beschleunigung der Trocknung vom Würth FLK Pro 250.



Vorteile

Der Würth FLK Katalysator beschleunigt die gleichmäßige Durchhärtung von innen heraus. Eine Überbeschichtung ist innerhalb von 3-5 Stunden möglich. Mit dem Würth FLK Katalysator ist es möglich, Flüssigkunststoff in jeder Schichtdicke aufzutragen, ohne Entwicklung von Blasen. Ideal für die nass in nass Anwendungsmethode (höhere Beschichtungsdicken in einer Schicht).

Verbrauch

Der Würth FLK Katalysator wird im Mischverhältnis 2 bis 3 Teile Katalysator auf 100 Teile Würth FLK Pro 250 angewendet.

Farbe	Rötlich
Chemische Basis	Aromatisches Amin
Dichte	0,91 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	5 Jahre

Inhaltsgewicht	Inhalt	Art.-Nr.	VE
180 g	200 ml	**0838 892 564**	1
450 g	495 ml	**0838 892 565**	1

Anleitung

Verwendung

Der Würth FLK Katalysator wird hauptsächlich bei sehr niedrigen Temperaturen oder bei der Verlegung von Würth FLK Pro 250 nass in nass in höheren Schichtstärken verwendet.

CL01_3010040503, Rev: 0.767, Stand: 30. 07. 2026