Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen

Punktgenaues, exaktes Bohren

Saubere Kanten, präzise Löcher
Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen

Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich
Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr

1/4"-6-kant-Bitaufnahme
Superschnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich

Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper
Leichtes Entfernen des Bohrkernes



Durchmesser (Ø)	Art.-Nr.	VE
4 mm	**0651 910 400**	1/2
6 mm	**0651 910 600**	1/5
8 mm	**0651 910 800**	1/5
10 mm	**0651 911 000**	1/5
12 mm	**0651 911 200**	1/2

Details/Anwendung

Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.

Anleitung

- Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern min. 12 Volt
- Bohren ohne Schlag!
- Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten. Dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten
- Max. 10 mm Materialstärke
- Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min^{-1}
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten

Hinweis

- Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!
- Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet
- Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter Länge 51 mm; 1/4 Zoll	**0614 176 711**
Bohrschablone	**0651 920 001**

CL01_7501060206, Rev: 0.284, Stand: 03. 12. 2024