13-poliger Stecker 12 V

Verschraubung mit Gummidichtung
bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz

Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet

Mit Bajonettverschluss-System
Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446

Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)



Werkstoff	Kunststoff
Kontaktausführung	Schraubkontakt
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
Stromstärke max.	25 A
Kabeldurchmesser min./ max.	9-11,5 mm
ISO	11446

Art.-Nr. 0555 313 0
VE: 2

Details/Anwendung

Anbau am Anhänger





Leistungsnachweis

Nach ISO 11446

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 mm²	0557 175 928
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 2.5 mm²	0557 184 191
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	0714 108 10
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel Kabelnennquerschnitt 13 x 1,5 mm²	0770 124

CL01_6501010202, Rev: 0.312, Stand: 22. 01. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kontaktspray 300 ml	**0890 100**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**
Kontaktspray OL 200 ml	**0893 60**
Kontaktspray OS 200 ml	**0893 61**
Kontaktspray SW 200 ml	**0893 65**
Kontakt Schutzlack 200 ml	**0893 70**

CL01_6501010202, Rev. 0.312, Stand: 22. 01. 2026