# 1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

**Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro in Ecken garantieren eine effiziente Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt**

**Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften**



| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyesterfaser |
| Flächengewicht pro m² | 110 g |
| Höhe | 8 cm |
| Farbe | Weiß |

| Breite | Länge | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 15 cm | 15 cm | **0838 892 590** | 10 |
| 16 cm | 16 cm | **0838 892 591** | 10 |

## Details/Anwendung

Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.

## Hinweis

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen.
Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten.
Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!

CL01_1001010502, Rev: 0.293, Stand: 10. 10. 2026