Konsolenanker W-KA Schneidhülse



Zur Verankerung von Gerüsten und Schalungen.

Einsatzbereiche:

- Zur Verankerung von Gerüsten und Schalungen
- Der Dübel darf mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
- Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Konsolenanker aus Stahl mit Zinklamellenbeschichtung darf im Außenbereich verwendet werden

Vorteile:

- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Geringe Bohrlochtiefe
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und sichere Montage durch Eindrehen des Schraubankers in das Bohrloch
- Anschlusselemente sind wiederverwendbar
- Innengewindehülse im Verankerungsgrund darf wiederholt als Befestigungspunkt verwendet werden

Technische Details:

- Verankerung durch Formschluss
- Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein
- Stahl mit Zinklamellenbeschichtung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.8-2048
- Übertragung der Kräfte im Beton durch Hinterschnitttechnik in Kombination mit dem Verbundmörtel

Dübelgröße	22 mm
Dübellänge (l)	75 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Lamelle

Art.-Nr. 5929 000 075

VE: 25

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5929 000 075	Betonschraubenmörtel WIT-BS für Injektionssystem WIT-Betonschraube	**0905 450 302**
	Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario	**0648 052 225**
	1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch Länge 140 mm; 12 mm	**0715 137 122**

CL01_4514010801, Rev: 0.61, Stand: 02. 12. 2024