Dachmanschette WÜTOP Dachdicht

Dachmanschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Dachdurchdringungen am Steildach.

Gekrepptes Aluminium mit Butylbeschichtung für hohe Dehnfähigkeit und optimale Anpassung an den Untergrund
Dauerhaft dicht, witterungs- und UV-beständig.

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle
Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen



Ausführung	1-fach
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Farbe	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	8-12 mm	300 mm	200 mm	**5394 142 008**	1/5
Anthrazit	15-22 mm	300 mm	200 mm	**5394 142 015**	1/5
Anthrazit	25-32 mm	300 mm	200 mm	**5394 142 025**	1/5
Anthrazit	40-55 mm	300 mm	200 mm	**5394 142 042**	1/5
Anthrazit	50-72 mm	300 mm	250 mm	**5394 142 050**	1/5
Anthrazit	72-90 mm	450 mm	250 mm	**5394 142 075**	1/5
Dunkelbraun	8-12 mm	300 mm	200 mm	**5394 143 008**	1/5
Dunkelbraun	15-22 mm	300 mm	200 mm	**5394 143 015**	1/5
Dunkelbraun	25-32 mm	300 mm	200 mm	**5394 143 025**	1/5
Dunkelbraun	40-55 mm	300 mm	200 mm	**5394 143 042**	1/5
Dunkelbraun	50-72 mm	300 mm	250 mm	**5394 143 050**	1/5
Dunkelbraun	72-90 mm	450 mm	250 mm	**5394 143 075**	1/5
Schwarz	8-12 mm	300 mm	200 mm	**5394 141 008**	1/5
Schwarz	15-22 mm	300 mm	200 mm	**5394 141 015**	1/5
Schwarz	25-32 mm	300 mm	200 mm	**5394 141 025**	1/5
Schwarz	40-55 mm	300 mm	200 mm	**5394 141 042**	1/5
Schwarz	50-72 mm	300 mm	250 mm	**5394 141 050**	1/5
Schwarz	72-90 mm	450 mm	250 mm	**5394 141 075**	1/5
Ziegelrot	8-12 mm	300 mm	200 mm	**5394 140 008**	1/5
Ziegelrot	15-22 mm	300 mm	200 mm	**5394 140 015**	1/5
Ziegelrot	25-32 mm	300 mm	200 mm	**5394 140 025**	1/5
Ziegelrot	40-55 mm	300 mm	200 mm	**5394 140 042**	1/5

CL01_1001030904, Rev: 0.249, Stand: 27. 06. 2026

Farbe	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
Ziegelrot	50-72 mm	300 mm	250 mm	**5394 140 050**	1/5
Ziegelrot	72-90 mm	450 mm	250 mm	**5394 140 075**	1/5
Zinkgrau	8-12 mm	300 mm	200 mm	**5394 144 008**	1/5
Zinkgrau	15-22 mm	300 mm	200 mm	**5394 144 015**	1/5
Zinkgrau	25-32 mm	300 mm	200 mm	**5394 144 025**	1/5
Zinkgrau	40-55 mm	300 mm	200 mm	**5394 144 042**	1/5
Zinkgrau	50-72 mm	300 mm	250 mm	**5394 144 050**	1/5
Zinkgrau	72-90 mm	450 mm	250 mm	**5394 144 075**	1/5

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Dachdurchdringungen am Steildach wie z.B. bei Solaranlagen- oder Thermiegerätehaltern, Stockschrauben und Antennenmasten.



Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Ziegel, etc. sind mit Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Dichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer	**0893 876 002**

CL01_1001030904, Rev: 0.249, Stand: 27. 06. 2026